



# K2500



The Power to Surprise

FICHA TÉCNICA K2500				
		PU+P12	PU+P13	PU+P14
REGION		GENERAL		
CHASIS		LARGO Y ALTO(2WD)		
CABINA		SENCILLA	DOBLE	DOBLE
DIMENSIONES (mm)				
Medidas	Largo	4.825	5.125	5.125
	Ancho	1.740	1.740	1.740
	Alto	1.995	1.995	1.995
Distancia entre ejes		2.415	2.615	2.615
Voladizo (del/tras)		1.205/1.205	1.205/1.305	1.205/1.305
Ancho de vía (del/tras)		1.490/1.460	1.490/1.340	1.490/1.340
Interior (1 Fila/2 fila)	Piernas	985	985/705	985/705
	Cabeza	1.026	1.026/995	1.026/995
	Hombros	1.473	1.473/1470	1.473/1.470
Platon trasero		NO	NO	NO
Altura libre al suelo		200	135	135
Capacidad del tanque (litros)		65	60	60
PESO (Kg)				
Peso vacío (min./Max.)		1.670/1.715	1.800/1.845	1.800/1.845
Peso bruto vehicular		3.170	3.360	3.360
Capacidad de carga (incluyendo la carrocería)		1.75 Ton	1.3 Ton	1.3 Ton
Capacidad de pasajeros		2	5	5
Peso permitido por eje (del/tras)		1.500/1.950	1.500/1.950	1.500/1.950
MOTOR				
Modelo		A2 2.5L WGT		
Tipo		TURBO CARGADO CON INTERCOOLER		
Desplazamiento (diámetro por carrera)		2.497 (91 X 96)		
Compresión		16.4		
Potencia (PS/RPM, Kw/RPM)		129 Hp @ 3.800		
Torque (Kgf.m/RPM, N.m/RPM)		26 Kg.m @ 1.500 - 3.500		
Sistema valvular		DOHC 4 VALVULAS POR CILINDRO		
Sistema de inyección		COMMON RAIL		
Refrigeración	Sistema	LIQUIDO		
Convertidor catalítico		EURO 4: WCC+UCC		
Válvula EGR		SI		
Lubricación	Sistema	LUBRICACION FORZADA POR BOMBA		
	Capacidad de aceite (litros)	7.4		
Electricidad	Batería	MF-100AH (12V)		
	Alternador	90 A		
	Encendido	12 V. 2.2 KW		

DIRECCIÓN				
Tipo		HIDRÁULICA		
Radio mínimo de giro (MTS9)		5.02		
TRANSMISIÓN				
Modelo		M6AR1 - MANUAL DE 6 VELOCIDADES		
Relaciones	1 / 2	4.271 / 2.248		
	3 / 4	1.364 / 1.000		
	5 / 6	0.823 / 0.676		
Clutch	R	3.814		
	TIPO	DISCO		
SUSPENSIÓN				
Tipo	FRONTAL	BARRA DE TORSIÓN		
	TRASERO	BALLESTA MULTIPLES HOJAS		
Amortiguadores		GAS		
Barra estabilizadora frontal		SI		
FRENOS				
Tipo		HIDRÁULICO		
Tamaño	FRONTAL	DISCO VENTILADO (φ278 X 26 T)		
	TRASERO	TAMBOR (φ260)	TAMBOR (φ220)	
LLANTAS Y RINES				
Tamaño de rin (del/tras)		"5.5J*15	5.5J*15 4J*13	5.5J*15 4J*13
Tamaño de llanta (delantera)		195R15-8PR	195R15-8PR	195R15-8PR
TRACCIÓN				
		4X2	4X2	4X2
EJE TRASERO				
Relación final		4.444	3.727	
AIRE ACONDICIONADO				
		NO	NO	SI
BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO				
		NO	SI	SI
CONFIGURACIÓN EJE TRASERO				
Llanta sencilla opcional		195R15-8PR	N/A	N7A
Llanta doble opcional		N/A	145R13-8PR	145R13-8PR
EQUIPAMIENTO				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bloqueo Central puerta del conductor **</li> <li>Sistema de control de alarma</li> <li>Equipo de herramienta y gato</li> <li>Asiento del conductor y pasajero reclinables manualmente, con espacio para equipaje atrás y portavasos al doblar el asiento central.</li> <li>Indicador de presión del aceite</li> <li>Freno de parqueo</li> <li>Llanta de Repuesto</li> <li>Tacómetro</li> <li>Odómetro</li> </ul>				
GARANTÍA				
1 año o 50.000 Kilómetros, lo primero que ocurra				

\*\*Equipamiento opcional de acuerdo a la versión del vehículo

Las imágenes son meramente ilustrativas. Algunos accesorios o características incluidas en las imágenes, pueden variar con respecto a las versiones comercializadas y/o disponibles en Colombia o pueden generar un costo adicional. La información aquí publicada es la vigente a la fecha de impresión del catálogo pero podrá variar en cualquier momento a voluntad de Metrokia, sin necesidad de aviso o notificación previa. Los invitamos a conocer el equipamiento, características, precios y condiciones de venta de los vehículos en la versión de su preferencia, directamente en cualquier concesionario Kia del país. Sujeto a disponibilidad.